



MOTION SENSOR ENOCEAN

Détecteur de mouvement

RÉF : NO-PIR-2-1-01

EAN : 3700313921395

EXISTE EN : BLANC

DESCRIPTION :

DÉTECTER UN MOUVEMENT DANS VOTRE MAISON, QUE VOUS SOYEZ PRÉSENT OU NON

Compatible avec le protocole mondial EnOcean® pour la maison et le bâtiment connecté, ce Capteur de Mouvement EnOcean® détectera automatiquement tout mouvement. Grâce à ses multiples possibilités de montage, placez le où vous le souhaitez dans votre maison (sur une table, un mur ou au plafond) et personnalisez ses paramètres en fonction de l'environnement lumineux pour pleinement profiter de son usage. C'est le produit idéal pour réaliser des économies d'énergie et assurer la sécurité de votre logement lorsque vous êtes absent !

Avec ce détecteur de mouvement, je peux par exemple :

- Configurer mon détecteur pour déclencher mon système d'alarme et être informé de tout mouvement.
- Lancer un scénario pour ma routine matinale : allumer les lumières de la salle de bain.
- Eteindre automatiquement les lumières lorsque je ne suis pas dans une pièce pour faire des économies d'énergie.
- Configurer mon détecteur afin d'allumer la lumière dès que quelqu'un passe dans le hall.

POINTS FORTS :

- DURÉE DE VIE DE LA PILE : Grâce à un système innovant de gestion de la batterie, le Détecteur de Mouvement offre une pile d'une durée de vie de 5 ans.
- SANS FIL : Le Détecteur de Mouvement NodOn® est également sans fil. Il profite de la flexibilité d'un système sans fil, sans pile ni maintenance.
- HAUTE SENSIBILITÉ : Sa haute sensibilité permet de détecter tous les mouvements et vous assure une gestion performante de votre système d'éclairage.

- MULTIPLES POSSIBILITÉS DE MONTAGE : Avec son support facile à installer, le Détecteur de Mouvement peut être placé à plusieurs endroits : sur une table, un mur ou au plafond

CARACTÉRISTIQUES :

Alimentation : pile CR123A 3V

Durée de vie : 5 ans

Utilisation intérieure

Montage : adhésifs (inclus), crochets de fixation (inclus)

Portée sans fil : Jusqu'à 30 mètres

Portée de détection : Jusqu'à 5 mètres

Sensibilité : de 0 à 1000Lux

Radio : Protocole EnOcean®

EEP : A5-07-03

Fréquence : dépend de la région

Dimensions : 65*65*39mm